WALLCROM

REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO PARA FACHADAS

CARACTERISTICA FISICA:

Apariencia: Líquido varios colores.
Densidad: 1,35 ± 0,05 kg/l

DESCRIPCION:

WALLCROM es un revestimiento impermeabilizante elástico acrílico listo para ser usado, diseñado especialmente para otorgar impermeabilidad y color a las fachadas e interiores.

PROPIEDADES:

Una vez aplicado WALLCROM forma una película protectora durable y elástica que otorga impermeabilidad frente al agua lluvia, riego y humedad ambiental. Debido a su alta elasticidad, WALLCROM se adapta fácilmente a la superficie de aplicación, resistiendo sin fisurarse, los movimientos propios de un muro. Para asegurar una alta impermeabilidad, repare con cuidado todas las porosidades visibles de la superficie.

USOS O APLICACIONES:

Es recomendado para:

- Impermeabilizar y otorgar color a fachadas, muros de albañilería y hormigón, estucos, planchas de fibrocemento, tejas, etc.

MODO DE EMPLEO:

- Limpie la superficie a tratar de todo material suelto, polvo, grasa o cualquier sustancia que pueda impedir la aplicación o que altere la apariencia de la terminación.
- Eflorescencias y hongos deben limpiarse con ácido muriático. La temperatura de aplicación debe estar entre 10 y 35 ºC. Aplique WALLCROM con brocha o rodillo.
- Una vez aplicada la primera mano esperar a lo menos 6 horas o que este seca la superficie para aplicar la segunda mano.
- En caso que requiera desmanchar hágalo en fresco con paño húmedo.

WALLCROM

PRECAUCIONES:

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Agitese el producto antes de usar.
- Proteger el producto del sol.
- Mantener el envase cerrado y en lugar fresco.
- Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
- Proteger el producto de temperaturas extremas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.

RENDIMIENTOS:

Para una buena protección se recomienda aplicar WALLCROM en dos manos de manera de tener un rendimiento aproximado de 3 a 5 m^2 por litro, dependiendo de la porosidad de la superficie a tratar.

ENVASES:

- Tambor 50 gl
- Tineta 5 gl

DURACION:

1 año en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos cromcret pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.cromcret.cl para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.